

Ficha Técnica
Fiche Technique
Technical Data Sheet

AMPHI PUR FLEX



DESCRIPCIÓN

Pintura de Poliuretano alifática, bicomponente y elástica. Acabado protector y decorativo en pavimentos interiores o exteriores de hormigón en industrias, talleres, aparcamientos, etc.

CAMPO DE APLICACIÓN

AMPHI PUR FLEX es un acabado protector y decorativo en INTERIORES o EXTERIORES de aparcamientos, almacenes, naves industriales y en general todo tipo de suelos. Color estable sin amarilleo dada su naturaleza alifática.

AMPHI PUR FLEX aporta unas características excepcionales. Su dureza es muy elevada, lo que unido a cierta flexibilidad aporta enorme resistencia a la abrasión y no produce huellas de neumático.

Usos más frecuentes:

- Aparcamientos a la intemperie.
- Protección contra los rayos UV. En membranas de poliuretano y poliureas aromáticas.
- Repintado de lonas, toldos, etc.
- Superficies expuestas a los rayos UV, y que a su vez puedan tener cierto movimiento.
- Capa de acabado en sistemas de impermeabilización vistos a base de Poliurea y Poliuretano.
- Capa finish del **Sistemas impermeables Amphibius**, impermeabilizante de poliuretano elastomérico y transitable. Aporta estética y facilidad de limpieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	"A"	"B"	"A + B"
Presentación:			Dos componentes
Color:			Según carta RAL
Acabado:			Brillante
Densidad:	1.170 ± 0.05 gr/cm ³	1.035 ± 0.05 gr/cm ³	1.140 ± 0.05 gr/cm ³
% sólidos en volumen:	51%	100%	61%
% sólidos en peso:	56% ± 1	100% ± 1	64% ± 1
Catalizador:		AMPHI PUR FLEX "B"	
Proporción de mezcla:			4/1 en peso
Viscosidad Brookfield:			230 cps
Pot-life:			5 horas, a 20°C
Rendimiento:			150 gr/m ² por capa
Aplicación:			Brocha, rodillo o pistola Airless